

CNPJ: 87.613.105/0001-02
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

Processo Administrativo: 159/2018
Processo de Licitação: 159/2018
Data do Processo: 24/10/2018

Folha: 1/11

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, NALDO WIEGERT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 159/2018
- b) Licitação Nr.: 88/2018-PR
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data Homologação: 13/11/2018
- e) Objeto da Licitação: Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário para uso da Secretaria Municipal de Educação-SMEC, bibliotecas das creches e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação): Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

Santo Augusto, 13 de Novembro de 2018.

NALDO WIEGERT
Prefeito Municipal

CNPJ: 87.613.105/0001-02
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

Processo Administrativo: 159/2018
Processo de Licitação: 159/2018
Data do Processo: 24/10/2018

Folha: 2/11

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (410827)

- | | | | | | | |
|----|--|----|------|--------|--------|----------|
| 13 | Cadeira Giratória Secretária Executiva - A Cadeira Giratória é constituída de assento, encosto e mecanismo, coluna a gás e base com rodízio. A estrutura de sustentação do assento e encosto é constituída de um mecanismo denominado, fixando-a por quatro (04) parafusos 1/4x3/4" sextavado ao assento, o encosto fixado ao "L" do mecanismo por dois parafusos 1/4x1" e uma acopla injetada. Acoplado ao pistão modelo gás juntamente encaixado a base de cinco pernas com cinco rodízios. A cadeira tem dimensões aproximadas de 590mm de profundidade e 560mm de largura e possui um conjunto de apoia braços com regulagem. Assento consiste em uma estrutura de madeira com quatro porcas garra 1/4" fixadas, com dimensões de 470mm de largura, 440mm de profundidade 65mm de espessura com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 45 shor e 50 milímetros de altura e de forma levemente adaptada ao corpo. A altura máxima do assento até o chão de 570mm. Encosto consiste em uma estrutura em polipropileno copolímero injetado de forma levemente adaptada ao corpo, com dimensões de 420mm de largura por 380mm de altura com espessura de 98mm com cantos arredondados e espuma injetado com densidade de 45 shor e 50mm de espessura e este fixado por uma acopla na parte posterior do encosto que se fixa a plataforma por meio de um "L" já soldado, permitindo assim a melhor fixação e também serve como acabamento uma capa. O mecanismo utilizado na cadeira é a plataforma feita com chapa de aço 1010/1020 e espessura 2,65mm, fosfatada e pintada com tinta epóxi a pó. O funcionamento do mecanismo consiste em duas alavancas, uma aciona o pistão e a outra aciona e trava o encosto, que possui um grau de inclinação do encosto 17º graus para frente e para traz e possui regulagem de altura do encosto de 70mm, através do sistema de catraca. Fixado ao assento a mesma possui um apoia braço em Polipropileno com regulagem de altura de 70mm. Base penta pé, (aranha com cinco pernas) é fabricada em chapa 1010/1020 e espessura 1,50mm, conformada na ponta do tubo para encaixe do pino euro por isso não precisa de ponteira para fixar o rodízio, aumentando assim a vida útil do mesmo, também passa pelo processo de pintura descrito acima e possui uma carenagem injetada e moldada como acabamento. A coluna modelo gás tem um curso de 110mm utiliza um acabamento externo que cobre a sua haste e vai até a base penta pé se encaixando perfeitamente a ela. Garantia de Fábrica de no mínimo (05) cinco anos. Apresentar junto à proposta catálogo do fabricante ou prospecto, com imagens e referências dos produtos ofertados. Por ocasião da entrega do item, deverão ser entregues os documentos abaixo listados, sob pena de recusa do recebimento do mesmo, e aplicação das sanções previstas no edital. Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração igual a 600 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração igual a 600 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas. Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 75 micras. Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg,m sem causar trincas. Laudo técnico em conformidade com a Norma Regulamentadora - NR 17 emitido por médico do trabalho. Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas. Todos os documentos e laudos a serem apresentados na ocasião da entrega do item, deverão ser fornecidos em via original ou cópia autenticada em cartório ou por servidor desta municipalidade. - Marca: PALXMETAL | UN | 3,00 | 0,0000 | 545,00 | 1.635,00 |
|----|--|----|------|--------|--------|----------|

Santo Augusto, 13 de Novembro de 2018.

NALDO WIEGERT
Prefeito Municipal

CNPJ: 87.613.105/0001-02
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

Processo Administrativo: 159/2018
Processo de Licitação: 159/2018
Data do Processo: 24/10/2018

Folha: 3/11

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (410827)

14 Cadeira 4 pés Fixa - A cadeira é constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica. A estrutura é composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura recebe tratamentos químicos de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura recebe ponteiros plásticos injetadas em polipropileno. Assento confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 465mm de largura, 470mm de profundidade 5mm de espessura de parede. Possui cantos arredondados e é unido à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão de 425mm. O encosto é fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unidos a estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto que se encaixa a estrutura metálica, travada por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto possui furos para ventilação. Garantia de Fábrica de no mínimo (05) cinco anos.

UN

45,00

0,0000

140,00

6.300,00

Apresentar junto à proposta catálogo do fabricante ou prospecto, com imagens e referências dos produtos ofertados.
Por ocasião da entrega do item, deverão ser entregues os documentos abaixo listados, sob pena de recusa do recebimento do mesmo, e aplicação das sanções previstas no edital. Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração igual a 600 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração igual a 600 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas. Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 75 micras. Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. Laudo técnico em conformidade com a Norma Regulamentadora - NR 17 emitido por médico do trabalho. Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Todos os documentos e laudos a serem apresentados na ocasião da entrega do item, deverão ser fornecidos em via original ou cópia autenticada em cartório ou por servidor desta municipalidade. - Marca: PLAXMETAL

Total do Fornecedor: 7.935,00

Santo Augusto, 13 de Novembro de 2018.

NALDO WIEGERT
Prefeito Municipal

CNPJ: 87.613.105/0001-02
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

Processo Administrativo: 159/2018
Processo de Licitação: 159/2018
Data do Processo: 24/10/2018

Folha: 4/11

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

SEMENSE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS EIR (411729)

| | | | | | | |
|---|--|----|------|--------|----------|----------|
| 1 | Mesa retangular 135 x 90 cm - Mesa com tampo em MDF proveniente de madeira reflorestada, espessura de 25 mm, acabamento melamínico e borda chanfrada tipo "bico de pato" com pintura laca. Possui furação na parte inferior para fixação dos pés. 04 (quatro) pés confeccionados em aço tubular com tratamento químico fosfatizante e antiferrugem e pintura epóxi aplicada por meio de sistema eletrostático com camada mínima de 90 micras, diâmetro 1"1/2 (38,1 mm), espessura 1,5 mm. Em formato "Y", cada pé possui duas flanges com 04 (quatro) furações para fixação ao tampo por meio de parafusos que acompanham, em relação a face do tampo, o tubo maior do pé possui uma inclinação de aproximadamente 78 graus e o tubo menor possui inclinação de aproximadamente 69 graus que convergem unindo-se por meio de solda. Sua base possui sapata articulável com regulagem de altura, injetada em plástico de alta resistência, 720 mm de altura. Dimensões: Altura 74,5 cm, largura 1350 cm, profundidade 90 cm. Garantia de Fábrica de no mínimo (05) cinco anos. Apresentar junto à proposta catálogo do fabricante ou prospecto, com imagens e referências dos produtos ofertados. Por ocasião da entrega do item, deverão ser entregues os documentos abaixo listados, sob pena de recusa do recebimento do mesmo, e aplicação das sanções previstas no edital. Laudo ASTM D 3363/2011/ atestando que a pintura resiste a riscos provocados por lápis, não destacando ou soltando da superfície onde está aplicada. Laudo INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual ao grau 5º/ Em casos de avarias acidentais a tinta não destaca da superfície em que está aplicada. Laudo NBR 11003/2009, com resultado y0/x0/ A pintura não destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes acidentais. Laudo de acordo com NBR 9206/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior 0,5g/m². Laudo Inmetro nbr 10443/08 e resultado de espessura mínima de 90 micras. Todos os documentos e laudos a serem apresentados na ocasião da entrega do item, deverão ser fornecidos em via original ou cópia autenticada em cartório ou por servidor desta municipalidade. - Marca: BICCATECA | UN | 5,00 | 0,0000 | 1.520,00 | 7.600,00 |
| 2 | Mesa quadrada 90 cm - Mesa com tampo em MDF proveniente de madeira reflorestada, espessura de 25 mm, acabamento melamínico e borda chanfrada tipo "bico de pato" com pintura laca. Possui furação na parte inferior para fixação dos pés. 04 (quatro) pés confeccionados em aço tubular com tratamento químico fosfatizante e antiferrugem e pintura epóxi aplicada por meio de sistema eletrostático com camada mínima de 90 micras, diâmetro 1"1/2 (38,1 mm), espessura 1,5 mm. Em formato "Y", cada pé possui duas flanges com 04 (quatro) furações para fixação ao tampo por meio de parafusos que acompanham, em relação a face do tampo, o tubo maior do pé possui uma inclinação de aproximadamente 78 graus e o tubo menor possui inclinação de aproximadamente 69 graus que convergem unindo-se por meio de solda. Sua base possui sapata articulável com regulagem de altura, injetada em plástico de alta resistência, 720 mm de altura. Dimensões: Altura 74,5 cm, largura 90 cm, profundidade 90 cm. Garantia de Fábrica de no mínimo (05) cinco anos. Apresentar junto à proposta catálogo do fabricante ou prospecto, com imagens e referências dos produtos ofertados. Por ocasião da entrega do item, deverão ser entregues os documentos abaixo listados, sob pena de recusa do recebimento do mesmo, e aplicação das sanções previstas no edital. Laudo ASTM D 3363/2011/ atestando que a pintura resiste a riscos provocados por lápis, não destacando ou soltando da superfície onde está aplicada. Laudo INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual ao grau 5º/ Em casos de avarias acidentais a tinta não destaca da superfície em que está aplicada. Laudo NBR 11003/2009, com resultado y0/x0/ A pintura não destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes acidentais. Laudo de acordo com NBR 9206/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior 0,5g/m². Laudo Inmetro nbr 10443/08 e resultado de espessura mínima de 90 micras. Todos os documentos e laudos a serem apresentados na ocasião da entrega do item, deverão ser fornecidos em via original ou cópia autenticada em cartório ou por servidor desta municipalidade. - Marca: BICCATECA | UN | 6,00 | 0,0000 | 1.300,00 | 7.800,00 |

Santo Augusto, 13 de Novembro de 2018.

NALDO WIEGERT
Prefeito Municipal

CNPJ: 87.613.105/0001-02
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

Processo Administrativo: 159/2018
Processo de Licitação: 159/2018
Data do Processo: 24/10/2018

Folha: 5/11

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

SEMENSE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS EIR (411729)

| | | | | | | |
|---|--|----|-------|--------|----------|-----------|
| 3 | Armário em aço 04 prateleiras - Armário professor confeccionado em chapa de aço, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo: 02 (duas) laterais confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm), 01 (um) fundo e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço superior interno (esquadro) em chapa de aço nº 18 (1,20mm) fixado as laterais. A base deverá ser confeccionada em chapa de aço galvanizado nº 18 (1,25mm) dobrada em forma de "U" e 01 (um) rodapé também em chapa de aço galvanizado nº 18 (1,25mm) e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 04 (quatro) prateleiras fixadas através do encaixe tipo unha em passos de 125 mm, confeccionadas em chapa aço nº 24 (0,60mm) com dobras nas laterais que permitam o encaixe sem parafusos. 02 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço nº 24 (0,60mm), com dobras quádruplas, sendo que cada porta deverá conter 03 (três) dobradiças internas e 02 (dois) batentes de borracha. A porta da esquerda possui 02 (dois) trincos: um na parte superior e outro na parte inferior. A porta deverá conter 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves. Área de entrada de no mínimo 1640mm de altura x 820mm de largura e área interna total de 1695mm de altura x 895 mm de largura x 425 mm de profundidade. As portas deverão possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites e prateleiras encaixadas. Dimensões: Altura: 1,85 metros, Largura: 90 cm, Profundidade: 45 cm. Garantia de Fábrica de no mínimo (05) cinco anos. Apresentar junto à proposta catálogo do fabricante ou prospecto, com imagens e referências dos produtos ofertados. Por ocasião da entrega do item, deverão ser entregues os documentos abaixo listados, sob pena de recusa do recebimento do mesmo, e aplicação das sanções previstas no edital. Laudo ASTM D 3363/2011/ atestando que a pintura resiste a riscos provocados por lápis, não destacando ou soltando da superfície onde está aplicada. Laudo INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual ao grau 5º/ Em casos de avarias acidentais a tinta não destaca da superfície em que está aplicada. Laudo NBR 11003/2009, com resultado y0/x0/ A pintura não destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes acidentais. Laudo de acordo com NBR 9206/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior 0,5g/m². Laudo Inmetro nbr 10443/08 e resultado de espessura mínima de 90 micras. Todos os documentos e laudos a serem apresentados na ocasião da entrega do item, deverão ser fornecidos em via original ou cópia autenticada em cartório ou por servidor desta municipalidade. - Marca: BICCATECA | UN | 10,00 | 0,0000 | 1.500,00 | 15.000,00 |
|---|--|----|-------|--------|----------|-----------|

Santo Augusto, 13 de Novembro de 2018.

NALDO WIEGERT
Prefeito Municipal

CNPJ: 87.613.105/0001-02
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

Processo Administrativo: 159/2018
Processo de Licitação: 159/2018
Data do Processo: 24/10/2018

Folha: 6/11

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

SEMENSE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS EIR (411729)

- | | | | | | | |
|---|--|----|-------|--------|----------|-----------|
| 4 | Estante para biblioteca Face Simples 2,00 m - Estante simples face, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 19 (dezenove) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 04 (quatro) prateleiras com dimensões mínimas de 930 mm de comprimento e 250mm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Dimensões Aproximadas: Altura: 200 cm, Largura: 100 cm, Profundidade: 30 cm. Garantia de Fábrica de no mínimo (05) cinco anos. Apresentar junto à proposta catálogo do fabricante ou prospecto, com imagens e referências dos produtos ofertados. Por ocasião da entrega do item, deverão ser entregues os documentos abaixo listados, sob pena de recusa do recebimento do mesmo, e aplicação das sanções previstas no edital. Laudo ASTM D 3363/2011/ atestando que a pintura resiste a riscos provocados por lápis, não destacando ou soltando da superfície onde está aplicada. Laudo INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual ao grau 5º/ Em casos de avarias acidentais a tinta não destaca da superfície em que está aplicada. Laudo NBR 11003/2009, com resultado y0/x0/ A pintura não destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes acidentais. Laudo de acordo com NBR 9206/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior 0,5g/m². Laudo Inmetro nbr 10443/08 e resultado de espessura mínima de 90 micras. Todos os documentos e laudos a serem apresentados na ocasião da entrega do item, deverão ser fornecidos em via original ou cópia autenticada em cartório ou por servidor desta municipalidade. - Marca: BICCATECA | UN | 20,00 | 0,0000 | 1.300,00 | 26.000,00 |
|---|--|----|-------|--------|----------|-----------|

Santo Augusto, 13 de Novembro de 2018.

NALDO WIEGERT
Prefeito Municipal

CNPJ: 87.613.105/0001-02
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

Processo Administrativo: 159/2018
Processo de Licitação: 159/2018
Data do Processo: 24/10/2018

Folha: 7/11

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

SEMENSE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS EIR (411729)

| | | | | | | |
|---|--|----|-------|--------|----------|-----------|
| 5 | Painel Padrão Simples, compatível para ser utilizado junto a estante descrita no item Nº 4 - Painel para sinalização para estante simples face, totalmente confeccionada em aço com espessura de 0,90 mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 90 micras. Encaixado, deverá ficar completamente embutido na lateral da estante, deverá possuir 19(dezenove) rasgos retangulares. Sistema de fixação lateral por encaixe, sem uso de parafusos, soldas ou rebites. Dimensões mínimas: Altura: 2,0 (dois) metros, Largura: 24 cm, Profundidade: 2,7 cm. Garantia de Fábrica de no mínimo (05) cinco anos. Apresentar junto à proposta catálogo do fabricante ou prospecto, com imagens e referências dos produtos ofertados. Por ocasião da entrega do item, deverão ser entregues os documentos abaixo listados, sob pena de recusa do recebimento do mesmo, e aplicação das sanções previstas no edital. Laudo ASTM D 3363/2011/ atestando que a pintura resiste a riscos provocados por lápis, não destacando ou soltando da superfície onde está aplicada. Laudo INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual ao grau 5º/ Em casos de avarias acidentais a tinta não destaca da superfície em que está aplicada. Laudo NBR 11003/2009, com resultado y0/x0/ A pintura não destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes acidentais. Laudo de acordo com NBR 9206/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior 0,5g/m². Laudo Inmetro nbr 10443/08 e resultado de espessura mínima de 90 micras. Todos os documentos e laudos a serem apresentados na ocasião da entrega do item, deverão ser fornecidos em via original ou cópia autenticada em cartório ou por servidor desta municipalidade. - Marca: BICCATECA | UN | 10,00 | 0,0000 | 172,00 | 1.720,00 |
| 6 | Estante Dupla Face 2,00 m, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e angulação aproximada de 9º, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18º, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 580 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 38 (trinta e oito) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 08 (oito) prateleiras com dimensões mínimas de 930 mm de comprimento e 250mm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55º (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Dimensões Aproximadas: Altura: 200 cm, Largura: 100 cm, Profundidade: 58 cm. Garantia de Fábrica de no mínimo (05) cinco anos. Apresentar junto à proposta catálogo do fabricante ou prospecto, com imagens e referências dos produtos ofertados. Por ocasião da entrega do item, deverão ser entregues os documentos abaixo listados, sob pena de recusa do recebimento do mesmo, e aplicação das sanções previstas no edital. Laudo ASTM D 3363/2011/ atestando que a pintura resiste a riscos provocados por lápis, não destacando ou soltando da superfície onde está aplicada. Laudo INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual ao grau 5º/ Em casos de avarias acidentais a tinta não destaca da superfície em que está aplicada. Laudo NBR 11003/2009, com resultado y0/x0/ A pintura não destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes acidentais. Laudo de acordo com NBR 9206/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior 0,5g/m². Laudo Inmetro nbr 10443/08 e resultado de espessura mínima de 90 micras. Todos os documentos e laudos a serem apresentados na ocasião da entrega do item, deverão ser fornecidos em via original ou cópia autenticada em cartório ou por servidor desta municipalidade. - Marca: BICCATECA | UN | 16,00 | 0,0000 | 1.999,00 | 31.984,00 |

Santo Augusto, 13 de Novembro de 2018.

NALDO WIEGERT
Prefeito Municipal

CNPJ: 87.613.105/0001-02
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

Processo Administrativo: 159/2018
Processo de Licitação: 159/2018
Data do Processo: 24/10/2018

Folha: 8/11

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

SEMENSE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS EIR (411729)

- | | | | | | | |
|---|--|----|-------|--------|----------|-----------|
| 7 | Painel Padrão Duplo, compatível para ser utilizado junto a estante descrita no item Nº 6 - Painel para sinalização para estante dupla face, totalmente confeccionada em aço com espessura de 0,90 mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 90 micras. Encaixado, deverá ficar completamente embutido na lateral da estante, deverá possuir 38 (trinta e oito) rasgos retangulares. Sistema de fixação lateral por encaixe, sem uso de parafusos, soldas ou rebites. Dimensões mínimas: Altura: 200 cm, Largura: 52 cm, Profundidade: 2,7 cm. Garantia de Fábrica de no mínimo (05) cinco anos. Apresentar junto à proposta catálogo do fabricante ou prospecto, com imagens e referências dos produtos ofertados. Por ocasião da entrega do item, deverão ser entregues os documentos abaixo listados, sob pena de recusa do recebimento do mesmo, e aplicação das sanções previstas no edital. Laudo ASTM D 3363/2011/ atestando que a pintura resiste a riscos provocados por lápis, não destacando ou soltando da superfície onde está aplicada. Laudo INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual ao grau 5º/ Em casos de avarias acidentais a tinta não destaca da superfície em que está aplicada. Laudo NBR 11003/2009, com resultado y0/x0/ A pintura não destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes acidentais. Laudo de acordo com NBR 9206/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior 0,5g/m². Laudo Inmetro nbr 10443/08 e resultado de espessura mínima de 90 micras. Todos os documentos e laudos a serem apresentados na ocasião da entrega do item, deverão ser fornecidos em via original ou cópia autenticada em cartório ou por servidor desta municipalidade. - Marca: BICCATECA | UN | 6,00 | 0,0000 | 300,00 | 1.800,00 |
| 8 | Expositor Articulado 2,00 m - Expositor com prateleiras articuláveis, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras, contendo: 01 (uma) base retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), com altura de 17,5 cm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8" de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado em forma de "U" com altura de 7,0 cm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8" de cada lado. 02 (duas) Laterais de sustentação com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 44,5 cm, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20mm). Cada lateral deverá possuir 09 (nove) linhas retas de 03 (três) fendas cada, com dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 17,5 cm. 04 (quatro) prateleiras inclinadas com dimensões mínimas de 92,1 cm de comprimento e 29,0 cm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), fixadas as laterais através de parafusos. 04 (quatro) prateleiras planas com dimensões mínimas de 93,0 cm de comprimento e 37,0 cm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Dimensões: Altura: 2,0 (dois) metros, Largura: 1,0 (um) metro, Profundidade: 44,5 cm. Garantia de Fábrica de no mínimo (05) cinco anos. Apresentar junto à proposta catálogo do fabricante ou prospecto, com imagens e referências dos produtos ofertados. Por ocasião da entrega do item, deverão ser entregues os documentos abaixo listados, sob pena de recusa do recebimento do mesmo, e aplicação das sanções previstas no edital. Laudo ASTM D 3363/2011/ atestando que a pintura resiste a riscos provocados por lápis, não destacando ou soltando da superfície onde está aplicada. Laudo INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual ao grau 5º/ Em casos de avarias acidentais a tinta não destaca da superfície em que está aplicada. Laudo NBR 11003/2009, com resultado y0/x0/ A pintura não destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes acidentais. Laudo de acordo com NBR 9206/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior 0,5g/m². Laudo Inmetro nbr 10443/08 e resultado de espessura mínima de 90 micras. Todos os documentos e laudos a serem apresentados na ocasião da entrega do item, deverão ser fornecidos em via original ou cópia autenticada em cartório ou por servidor desta municipalidade. - Marca: BICCATECA | UN | 15,00 | 0,0000 | 1.800,00 | 27.000,00 |

Santo Augusto, 13 de Novembro de 2018.

NALDO WIEGERT
Prefeito Municipal

CNPJ: 87.613.105/0001-02
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

Processo Administrativo: 159/2018
Processo de Licitação: 159/2018
Data do Processo: 24/10/2018

Folha: 9/11

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

SEMENSE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS EIR (411729)

| | | | | | | |
|---|---|----|-------|--------|--------|----------|
| 9 | Lateral de Fechamento, compatível para ser utilizado junto ao expositor descrito no item Nº 8 - Acabamento lateral para estantes, totalmente confeccionada em chapa de aço 20 de baixo teor de carbono (0,90mm), sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo: 09 (nove) linhas retas de 03 (três) fendas cada, com dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos ¼" x ½" com porcas. Dimensões: Altura: 2,0 (dois) metros, Largura: 44,5 cm, Profundidade: 3,5 cm. Garantia de Fábrica de no mínimo (05) cinco anos. Apresentar junto à proposta catálogo do fabricante ou prospecto, com imagens e referências dos produtos ofertados. Por ocasião da entrega do item, deverão ser entregues os documentos abaixo listados, sob pena de recusa do recebimento do mesmo, e aplicação das sanções previstas no edital. Laudo ASTM D 3363/2011/ atestando que a pintura resiste a riscos provocados por lápis, não destacando ou soltando da superfície onde está aplicada. Laudo INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual ao grau 5º/ Em casos de avarias acidentais a tinta não destaca da superfície em que está aplicada. Laudo NBR 11003/2009, com resultado y0/x0/ A pintura não destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes acidentais. Laudo de acordo com NBR 9206/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior 0,5g/m². Laudo Inmetro nbr 10443/08 e resultado de espessura mínima de 90 micras. Todos os documentos e laudos a serem apresentados na ocasião da entrega do item, deverão ser fornecidos em via original ou cópia autenticada em cartório ou por servidor desta municipalidade. - Marca: BICCATECA | UN | 10,00 | 0,0000 | 230,00 | 2.300,00 |
|---|---|----|-------|--------|--------|----------|

Santo Augusto, 13 de Novembro de 2018.

NALDO WIEGERT
Prefeito Municipal

CNPJ: 87.613.105/0001-02
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

Processo Administrativo: 159/2018
Processo de Licitação: 159/2018
Data do Processo: 24/10/2018

Folha: 10/11

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

SEMENSE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS EIR (411729)

- | | | | | | | |
|----|---|----|------|--------|----------|----------|
| 10 | Estante baixa com gavetas - Estante baixa com gavetas confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono com tratamento químico superficial fosfatizante, antiferruginoso e pintura epóxi pó com camada mínima de 90 micras. Montagem por meio de parafusos, não apresentando arestas cortantes, rebarbas ou soldas aparentes. Composta por 01 (uma) base dobrada em uma única peça, fechada em formato trapezoidal, confeccionada em chapa de aço 22 (0,75 mm) com altura de 115 mm e largura de 798 mm, possui bordas dobradas formando ângulo de 102° em relação a face superior da base. Sua fixação às laterais se dá por meio de parafusos galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas niveladoras M8, 02 (duas) laterais dobradas em peça única em formato trapezoidal, confeccionadas em chapa de aço 20 (0,90 mm) com altura de 935 mm e largura de 297 mm, possui bordas dobradas em ângulo de 125° com a face interna da lateral. A lateral possui 08 (oito) opções de regulagem em passos de 89mm. As bordas internas angulares permitem encaixe exato entre as laterais, base e chapéu, sem arestas ou cantos vivos, 01 (um) chapéu dobrado em uma única peça, fechada em formato trapezoidal, confeccionado em chapa de aço 22 (0,75 mm) com altura de 64 mm e largura de 798 mm, possui bordas dobradas em ângulo de 110° em relação a parte plana inferior do chapéu. 04 (quatro) gavetas dobradas em uma única peça, confeccionadas em chapa 24 (0,60 mm), com dimensões úteis de no mínimo 248 mm de profundidade, 670 mm de largura e 159 mm de altura. Cada gaveta possui sequência de dobras que compõem o puxador em toda a extensão superior frontal, suportes laterais que permitem o encaixe à estante por meio de sistema horizontal de encaixe deslizante e duas corredeiras telescópicas de esferas metálicas. Tampo de fechamento superior da estante confeccionado em chapa de MDF espessura 15 mm com revestimento melamínico e acabamento nas bordas com fita em PVC na mesma cor do fechamento. Acompanha suportes confeccionados em chapa de aço 22 (0,75 mm) fixados ao tampo por meio de parafusos autoatarrachantes. Montagem à estante por meio sistema de encaixe, não apresentando rebarbas ou soldas aparentes. Dimensões: Largura: 80cm x Altura 96cm x Profundidade: 30cm. Garantia de Fábrica de no mínimo (05) cinco anos. Apresentar junto à proposta catálogo do fabricante ou prospecto, com imagens e referências dos produtos ofertados. Por ocasião da entrega do item, deverão ser entregues os documentos abaixo listados, sob pena de recusa do recebimento do mesmo, e aplicação das sanções previstas no edital. Laudo ASTM D 3363/2011/ atestando que a pintura resiste a riscos provocados por lápis, não destacando ou soltando da superfície onde está aplicada. Laudo INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual ao grau 5º/ Em casos de avarias acidentais a tinta não destaca da superfície em que está aplicada. Laudo NBR 11003/2009, com resultado y0/x0/ A pintura não destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes acidentais. Laudo de acordo com NBR 9206/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior 0,5g/m². Laudo Inmetro nbr 10443/08 e resultado de espessura mínima de 90 micras. Todos os documentos e laudos a serem apresentados na ocasião da entrega do item, deverão ser fornecidos em via original ou cópia autenticada em cartório ou por servidor desta municipalidade. - Marca: BICCATECA | UN | 1,00 | 0,0000 | 1.345,00 | 1.345,00 |
|----|---|----|------|--------|----------|----------|

Santo Augusto, 13 de Novembro de 2018.

NALDO WIEGERT
Prefeito Municipal

CNPJ: 87.613.105/0001-02
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

Processo Administrativo: 159/2018
Processo de Licitação: 159/2018
Data do Processo: 24/10/2018

Folha: 11/11

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

SEMENSE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS EIR (411729)

| | | | | | | |
|----|---|----|--------|--------|--------|-----------|
| 11 | Expositor infantil Face Simples Expositor para Livros Base Fechada, 03 Prateleiras - 1,42m. Totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras nas cores: base inferior, colunas e travessa superior na cor verde, prateleiras na cor branca e anteparos laterais na cor vermelha. Contendo: 02 (duas) colunas de sustentação confeccionadas em chapa de aço nº 16 (1,50mm), com furação do tipo cremalheira em toda sua extensão, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 6,0 cm. 01 (uma) base inferior em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), 02 (dois) anteparos laterais base confeccionados em chapa nº 16 (1,50mm) com encaixes para as colunas. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu) com dobra interna para travamento das colunas, confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm), unida as 02 (duas) extremidades das colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas de cada lado. 03 (três) prateleiras inclinadas com dimensões de 1,00 (um) metro de comprimento, confeccionadas em chapa nº 24 (0,60mm), cada prateleira unida com 02 (dois) parafusos e porcas a 02 (dois) anteparos laterais em forma de flor, dotados de ganchos para encaixe na cremalheira das colunas, confeccionados em chapa nº 18 (1,20mm). Dimensões: Altura: 142 cm Largura 102 cm Profundidade: 33 cm. Garantia de Fábrica de no mínimo (05) cinco anos. Apresentar junto à proposta catálogo do fabricante ou prospecto, com imagens e referências dos produtos ofertados. Por ocasião da entrega do item, deverão ser entregues os documentos abaixo listados, sob pena de recusa do recebimento do mesmo, e aplicação das sanções previstas no edital. Laudo ASTM D 3363/2011/ atestando que a pintura resiste a riscos provocados por lápis, não destacando ou soltando da superfície onde está aplicada. Laudo INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual ao grau 5º/ Em casos de avarias acidentais a tinta não destaca da superfície em que está aplicada. Laudo NBR 11003/2009, com resultado y0/x0/ A pintura não destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes acidentais. Laudo de acordo com NBR 9206/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior 0,5g/m². Laudo Inmetro nbr 10443/08 e resultado de espessura mínima de 90 micras. Todos os documentos e laudos a serem apresentados na ocasião da entrega do item, deverão ser fornecidos em via original ou cópia autenticada em cartório ou por servidor desta municipalidade. - Marca: BICCATECA | UN | 20,00 | 0,0000 | 770,00 | 15.400,00 |
| 12 | Bibliocanto - totalmente confeccionado em chapa de aço de 1,20mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 90 micras. Não poderá possuir arestas cortantes, pontas vivas e rebarbas. Dobrado em forma de "L", em um dos lados, na vertical, deverá ter recorte em forma de seta. Dimensões mínimas: Altura: 20 cm, Largura: 17 cm, Base: 12 cm. Garantia de Fábrica de no mínimo (05) cinco anos. Apresentar junto à proposta catálogo do fabricante ou prospecto, com imagens e referências dos produtos ofertados. Por ocasião da entrega do item, deverão ser entregues os documentos abaixo listados, sob pena de recusa do recebimento do mesmo, e aplicação das sanções previstas no edital. Laudo ASTM D 3363/2011/ atestando que a pintura resiste a riscos provocados por lápis, não destacando ou soltando da superfície onde está aplicada. Laudo INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual ao grau 5º/ Em casos de avarias acidentais a tinta não destaca da superfície em que está aplicada. Laudo NBR 11003/2009, com resultado y0/x0/ A pintura não destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes acidentais. Laudo de acordo com NBR 9206/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior 0,5g/m². Laudo Inmetro nbr 10443/08 e resultado de espessura mínima de 90 micras. Todos os documentos e laudos a serem apresentados na ocasião da entrega do item, deverão ser fornecidos em via original ou cópia autenticada em cartório ou por servidor desta municipalidade. - Marca: BICCATECA | UN | 300,00 | 0,0000 | 14,50 | 4.350,00 |

Total do Fornecedor: 142.299,00

Total Geral: 150.234,00

Santo Augusto, 13 de Novembro de 2018.

NALDO WIEGERT
Prefeito Municipal